

Description

PETROMIN DIESEL HD monograde diesel engine oil Series is designed for automotive and industrial use. Formulated from high quality base stocks and contain a balanced additive system which includes dispersants, detergents, rust inhibitors, anti-oxidant and anti-wear agents.

Applications

PETROMIN DIESEL HD oil Series is recommended for automotive diesel engines in light trucks, vans, pick-ups and buses as well as in lightly loaded stationary engines.

Benefits

- Cleaner engines.
- Protection against mechanical wear.
- Protection against low-temperature rusting and corrosive wear.

المواصفات

إن زيت بترومين لمحركات الديزل اتش دي عبارة عن زيت أحادي الدرجات صنع للسيارات للإستخدامات الصناعية. وهو منتج من زيوت أساسية ذات جودة عالية مع إضافات كيميائية متوازنة تشمل المشتات والمنظفات وعناصر تحمي المحرك من الأكسدة والتآكل.

الإستخدام

يوصى بإستخدام مجموعة زيوت بترومين لمحركات الديزل اتش دي لمحركات الديزل للشاحنات الخفيفة والشاحنات المقفلة والشاحنات الصغيرة والأتوبيسات. كما يستخدم أيضاً بالنسبة للمحركات الثابتة ذات الحمل الخفيف.

المزايا

- يجعل المحركات أكثر نظافة.
- يحمي المحركات من التآكل الميكانيكي.
- يحمي المحركات من الصدأ الناتج عن الحرارة المتدنية وكذلك من التآكل .

معدل الأداء (يقابل) Performance Level (Meets)
API.....CF

PRODUCT CHARACTERISTICS*		خصائص المنتج*				
PROPERTIES	الخصائص	UNITS	التقييم VALUE			TEST METHOD
		الوحدات	30	40	50	أسلوب الإختبار
SAE Grade	تصنيف جمعية مهندسي السيارات	-	30	40	50	-
Specific Gravity @ 15 °C	الثقل النوعي عند درجة حرارة 15 درجة مئوية	-	0.8935	0.8978	0.9003	ASTM D-4052
Viscosity	@ 40°C اللزوجة عند 40 درجة مئوية	mm ² /s	90.22	146.20	210.8	ASTM D-445
	@ 100 °C اللزوجة عند 100 درجة مئوية	mm ² /s	10.73	14.78	18.35	ASTM D-445
Viscosity Index	معدل اللزوجة	-	103	100	96	ASTM D-2270
Flash Point, COC	درجة الوميض سي او سي	°C	232	252	270	ASTM D-92
Pour Point	درجة الصب	°C	-18	-15	-15	ASTM D-97
Sulphated Ash	الرماد الكبريتي الأقصى	% wt	0.71	0.71	0.71	ASTM D-874
Color	اللون	-	2.0	2.5	3.0	ASTM D-1500
Product Code	رمز المنتج		1930	1940	1950	

*The information and figures given here are typical of current production and conform to specification, minor variations may occur.

*أن البيانات والارقام الواردة هنا مطابقة للإنتاج الحالي وتعزز المواصفات، ولربما تظهر بعض الإختلافات البسيطة